

M23 - Leistungseinbaudose abgewinkelt, drehbar

power receptacle angled, rotatable

0°-330° drehbar / rotatable

B 3AC 00 **XXB** **XXXX** 000

Produktinformation / product information

Anschlussart / termination technique	crimp
Betriebstemperaturbereich / nominal temperature	-20°C...+125°C
Schutzart IP/ protection type IP	IP67 gesteckt / plugged
Steckzyklen / mating cycles	500
Kabelklemmbereich / cable clamping range	-

Material - Oberfläche / material - surface

Gehäuse / shell	Zinkdruckguss - passiviert/ lackierbar / zinc die cast - passivated/paintable
Isolierkörper / insulation insert	PA, Brandschutzklasse V-0 / PA, fire protection classification V-0
Dichtungen / seals	FKM
Kontakte / contacts	Messing - vergoldet / brass - gold plated

Polbilder / pin arrangements


Ansicht steckseitig / view mating side




B 3AC 00 > **06B** > **XXXX** 000



B 3AC 00 > **08B**



or **09B** > **XXXX** 000



Elektrische Daten / electrical datas

* Bemessungsstrom / nominal current	30 A
Bemessungsspannung / nominal voltage	850 V
*) tu=20°C; based on max. cross section: $\phi 1=1\text{mm}^2$, $\phi 2=4\text{mm}^2$	

Kontakt / contact

Kontakt-nr. / contact no.	
Kontakt- ϕ / contact- ϕ	[mm] Stift / pin $\phi 2$
Anschlussart /-bereich / cross section	[mm ²] crimp / 0.35-2.5
Durchgangswiderstand / contact resistance	[m Ω] <3

B 3AC 00 **06B** > **MRAA** or **NNNN** > 000

03-000 002-01-20

B 3AC 00 **08B** > **MRAB** or **NNNN** > 000

B 3AC 00 **09B** > **MRAB** or **NNNN** > 000

Stift / pin $\phi 1$	Stift / pin $\phi 2$
crimp / 0.14-1.00	crimp / 0.35-2.5
<5	<3

Technische Änderungen vorbehalten! / Technical deviation reserved!

Vor Verwendung der angegebenen Informationen und Daten, muss sich der Anwender über Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei Gesetzgebungs- bzw. Normenänderung. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Anwender in eigener Verantwortung zu beachten. Before using the information and data provided, the user have to re-insure the topicality and validity of this document. The validity of this document expires in the case of legislative changes and changes to standards. Any rights of protection as well as existing laws are to be observed by the user in his own responsibility.

